

DP-20 NASTAKRUUNUJEN TEROITUSKONE

KÄYTTÖOHJEET

YLEISTÄ

Paineilmatoiminen hiomakone PBU on tarkoitettu manuaaliseen nastakruunujen teroitukseen. Timanttikuppilaikan max. koko on 20 mm ja niska CME 8 mm karalla ja olakkeilla.(Wing drive)

Hiomakone on varustettu sekä vesi- että ilmahuuhtelulla.
Käyttöpaineena ilmamoottorille suositellaan 5-6 bar (0,5- 0,6 MPa)
Liian suuri ilmanpaine aiheuttaa tehonlaskua ja timanttikupin nopeampaa kulumista.

1. HUUHTELUTAVAN VALINTA

1.1 VESIHUUHTELU

Vesihuuhtelu koskee koneita joihin kuuluu valintakytkin vesihuuhtelua varten.

Ellei tätä ole voit siirtyä suoraan kohtaan 1.2 – ”ILMAHUUHTELU”

- Aseta valintakytkin / letkuliitin (I) asentoon ”water”.
- Ennen hionnan aloitusta avaa vesihana (J) ja anna veden virrata koneen läpi. Säädä samalla paine sopivaksi hanan (J) avulla.
- Käynnistä kone kahvasta (C).
- Max. vesipaine on 0,5 Mpa (5bar)

1.2 ILMAHUUHTELU

- Jos koneessa on vesihuuhteluvarustus sulje vesihana (J) tai ota vesiletku irti koneesta ja aseta valintakytkin / letkuliitin (I) asentoon ”AIR”.
- Käytä konetta vapaana vähintään 3 sekuntia mahdollisen veden tai muiden epäpuhtauksien poistamiseksi.
- Lisää muutama tippa öljyä ilmaletkuun ja käynnistä kone uudelleen.
- Jos koneessa on vesihuuhteluliitäntä laita liittimeen suojatulppa tai estä muulla tavoin roskien pääsy vesihuuhtelujärjestelmään.

2. KÄYTTÖ

- Käytä aina oikeaa ilmanpainetta (5 - 6bar) sekä vedenerotinta ja öljystintä. Koneen käyttöikä pitenee huomattavasti.
- Käytä tarkoitukseen sopivaa paineilmatyökaluöljyä (Esim. Shell Torcula).
- Säädä öljystin niin että se antaa 3 -5 tippaa / minuutti.
- Öljystimen max. etäisyys koneesta 5m 10mm letkulla varustettuna.
- LUE TURVALLISUUSOHJEET TARKASTI. Niissä neuvotaan myös oikeaa käsittelyä!
- Käytä aina tasapainotettuja ja oikeanlaisia timanttikuppilaikkoja (Esim.1: KING PIN 798 1309-10 = 9mm kuivahiontakuppi ballistiselle nastalle) (Esim.2: CME4x00-09 = 9mm hiontakuppi märkähiontaan. x=0,1 tai 2)

3. HUOLTO

TEE HUOLTO 200 KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN.

PURA, PUHDISTA, RASVAA JA VAIHDA KULUNEET OSAT KÄYTTÄEN ALKUPERÄISIÄ KING PIN DP-20 OSIA.

4. TAKUU

6 KK OSTOPÄIVÄSTÄ.

LISÄTIETOJA:

DRILLTEK OY

JARI SIPILÄ 0400- 647 188

LAITE ON CE-HYVÄKSYTTY.