

DP-20 NASTAKRUUNUJEN TEROITUSKONE TURVAOHJEET

YLEISTÄ

Paineilmatoiminen hiomakone PBU on tarkoitettu manuaaliseen nastakruunujen teroitukseen. Timanttikuppilaikan max. koko on 20 mm ja niska CME 8 mm karalla ja olakkeilla.

Hiomakone on varustettu sekä vesi- että ilmahuuhtelulla. Käyttöpaineena ilmamoottorille suositellaan 5-6 bar (0,5- 0,6 MPa. Liian suuri ilmanpaine aiheuttaa tehonlaskua ja timanttikupin nopeampaa kulumista.

1. TURVALLISUUSOHJEITA

1.1 ENNEN KUIN ALOITAT

- TARKISTA ETTÄ KONEEN PERÄSSÄ OLEVA VALITSIN ON OIKEASSA ASENNOSSA, ("AIR" TAI "WATER")
- ÄLÄ KÄYNNISTÄ KONETTA VESIHUUHTELUA KÄYTETTÄESSÄ ENNEN VESIHANAN AVAAMISTA.
- TARKISTA HIONTAKUPPI ENNEN ALOITTAMISTA.
- KUN KÄYTÄT KONETTA ILMAHUUHTELULLA, TARKISTA ETTÄ LÄHELLÄ EI OLE SYTTYVÄÄ MATERIAALIA. KUN HIOT KRUUNUN RUNKOA TERÄKSESTÄ LENTÄÄ KIPINÖITÄ.
- KÄYTÄ SUOJALASEJA JA KUULOSUOJAIMIA SEKÄ ILMA- HUUHTELUA KÄYTTÄESSÄSI HENGITYSSUOJAINIA.
- KIINNITÄ TEROITETTAVA KRUUNU TUKEVASTI.
- KÄYTÄ TYÖSKENNELLESSÄSI SUOJAVAAKTEITA JA KÄSINEITÄ.

1.2 KÄYTÖN AIKANA

- ÄLÄ KÄYTÄ YLI 6 BARIN PAINETTA (0,6 MPa)
- ÄLÄ KÄYTÄ HUUHTELUSSA YLI 0,5 MPa VESIPAINETTA (5 bar).
- PIDÄ KONETTA MOLEMMIN KÄSIN JA SEISO TUKEVASTI.
- HIONNAN AIKANA KÄYTÄ AINA JOKO VESI- TAI ILMAHUUHTELUA.
- VARO VAATTEIDEN YMS. TARTTUMISTA PYÖRIVÄÄN KARAAN.
- ÄLÄ LASKE KONETTA KÄDESTÄSI ENNEN KUIN SE ON PYSÄHTYNYT.
- ÄLÄ JÄTÄ KONETTA TIMANTTILAIKAN VARAAN PÖYDÄLLE TMS.
- SULJE ILMAHANA KOMPRESSORILTA JA KÄYTÄ KONE PAINETTOMAKSI ENNENKUIN VAIHDAT TYÖKALUA (TIMANTTIKUPPIA).

2.HUOMIOI MYÖS:

- KÄYTÄ AINA TASAPAINOTETTUJA JA OIKEANLAISIA TIMANTTI- KUPPILAIKKOJA, ESIM. KING PIN 798 1309-10 (ballistic 9 mm kuiva- hiontaan).
- Käytä aina oikeaa ilmanpainetta (5 - 6bar) sekä vedenerotinta ja öljystintä. Koneen käyttöikä pitenee huomattavasti.
- Käytä teroitukseen sopivaa paineilmatyökaluöljyä (Esim. Shell Torcula).
- Säädä öljystin niin että se antaa 3 -5 tippaa / minuutti.
- Öljystimen max. etäisyys koneesta 5m 10mm letkulla varustettuna.

3. TAKUU

6 KK OSTOPÄIVÄSTÄ.

LUE MYÖS KAYTTÖSOHJEET TARKASTI.

LISÄTIETOJA:

DRILLTEK OY

JARI SIPILÄ 0400- 647 188

Katso yhteystiedot:

www.drilltek.fi

LAITE ON CE-HYVÄKSYTTY.